

BOMBAS DE ACHIQUE SERIE P-350 / 750

Aplicaciones:

Electrobombas sumergibles domesticas para agua limpia, ideales para su uso fijo o portátil como bomba de achique para filtraciones de garajes, sótanos etc... Incorpora interruptor de nivel para arranque y paro automático de la bomba. Diámetro máximo de paso de sólidos 5 mm.

Características Constructivas:

Cuerpo Aspiración e impulsión y turbina en Tecnopolímero de alta resistencia, eje en acero inoxidable AISI 304 y cierre mecánico en cerámica-grafito.

Motor:

Grado de protección IP-68 aislamiento clase B con motoprotector térmico.



P-350 AUT



P-750 AUT

BOMBAS DE ACHIQUE SERIE PV-750

Aplicaciones:

Electrobombas sumergibles domesticas tipo Vortex para aguas ligeramente cargadas con cuerpos sólidos de diámetro max 30 mm. ideales para su uso fijo o portatil como bomba de achique para fosas filtraciones de garajes, sotanos etc...Incorpora interruptor de nivel para arranque y paro automático de la bomba.

Características Constructivas:

Cuerpo Aspiración e impulsión y turbina en Tecnopolímero de alta resistencia, eje en acero inoxidable aisi 304 y cierre mecánico en cerámica-grafito.

Motor:

Grado de protección IP-68 aislamiento clase B con motoprotector térmico incorporado.



PV-750 AUT

BOMBAS DE ACHIQUE SERIE PX-750

Aplicaciones:

Electrobombas sumergibles domesticas para agua limpia, ideales para su uso fijo o portatil como bomba de achique para filtraciones de garajes, sótanos etc...Incorpora interruptor de nivel para arranque y paro automático de la bomba. Diámetro máximo de paso de sólidos 5 mm.

Características Constructivas:

Cuerpo Aspiración e impulsión en acero inoxidable, turbina en Tecnopolímero de alta resistencia, eje en acero inoxidable aisi 304 y cierre mecánico en cerámica-grafito.

Motor:

Grado de protección IP-68 aislamiento clase B con motoprotector térmico incorporado.



PX-750 AUT

BOMBAS DE ACHIQUE SERIE PXV-750

Aplicaciones:

Electrobombas sumergibles domesticas tipo Vortex para aguas ligeramente cargadas con cuerpos sólidos de diámetro max 30 mm. ideales para su uso fijo o portatil como bomba de achique para fosas filtraciones de garajes, sótanos etc...Incorpora interruptor de nivel para arranque y paro automático de la bomba.

Características Constructivas:

Cuerpo Aspiración e impulsión en acero inoxidable, turbina en Tecnopolímero de alta resistencia, eje en acero inoxidable aisi 304 y cierre mecánico en cerámica-grafito.



PXV-750 AUT

Motor:

Grado de protección IP-68 aislamiento clase B con motoprotector térmico incorporado.

Modelo	Potencia W	Potencia CV	Caudal l/h	Altura m.c.a. (m)	Ø Sólidos
P-350 AUT	350	0,5	6.000	7	5 mm
P-750 AUT	750	1	14.000	9	5 mm
PV-750 AUT	750	1	13.000	8	35 mm
PX-750 AUT	750	1	14.000	9,5	5 mm
PXV-750 AUT	750	1	13.000	8	35 mm