

# Proline Plus

SERIE PROLINE PLUS  
ECONOMÍA Y EXPERIENCIA. EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CON MINERALIZACIÓN DÉBIL.

**Descripción:** Equipo de 5 etapas (filtración 5 µm, carbón GAC, carbón BLOC, membrana y postfiltro remineralizador). Kit de instalación. Grifo con válvula cerámica y válvula manual de flushing. Membrana Green Filter. Depósito de acero con revestimiento plástico. Todos nuestros equipos incluyen membranas y accesorios **Green Filter**.

**Dimensiones del pack en mm:** 440 alto x 505 ancho x 425 fondo.

**Peso del pack en kg:** sin bomba 12,5.


**Parámetros de funcionamiento:** Salinidad máxima 2000 ppm. Agua bacteriológicamente potable. Temperatura de 38°C a 2°C.

Equipo sin bomba: Presión mínima 3 bar. Presión máxima 6 bar. Sin electricidad.



# PROLINE PLUS

3 Portacartuchos de 10" blancos.  
Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".  
Cartucho carbón GAC de 10".  
Cartucho carbón BLOC de 10".  
Portamembranas.  
Membrana Green Filter 50 GPD.  
Remineralizador en línea de 2" x 10".  
Depósito de acero con revestimiento plástico de 14 l totales.  
Grifo cromado con válvula cerámica.  
Restrictor de 300 cc.  
Válvula antirretorno de inox.  
Conector para desagüe.  
Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada.  
Válvula manual de lavado de membrana. Tipo pulsador.  
**VÁLVULA 4 VÍAS (SHUT-OFF).**



| Código | A   | B   | C   | a   | b      |
|--------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 449302 | 400 | 370 | 150 | 420 | 280 mm |



| Código | Embalaje Uds. | Descripción                    |
|--------|---------------|--------------------------------|
| 449302 | 1             | Proline Plus. Equipo sin bomba |

Proline Plus PUMP

SERIE PROLINE PLUS  
ECONOMÍA Y EXPERIENCIA. EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA PARA LA  
PRODUCCIÓN DE AGUA CON MINERALIZACIÓN DÉBIL.

Descripción: Equipo de 5 etapas (filtración 5 µm, carbón GAC, carbón BLOC, membrana y postfiltro remineralizador). Kit de instalación. Grifo con válvula cerámica y válvula manual de flushing. Membrana Green Filter de 50 GPD. Depósito de acero con revestimiento plástico. Todos nuestros equipos incluyen membranas y accesorios Green Filter  
Dimensiones del pack en mm: 440 alto x 505 ancho x 425 fondo.

Peso del pack en kg: con bomba 15,5.

Parámetros de funcionamiento: Salinidad máxima 2000 ppm. Agua bacteriológicamente potable. Temperatura de 2 a 38 °C.  
Equipo con bomba: Presión mínima 1 bar. Presión máxima 2,5 bar. Con electricidad.



PROLINE PLUS PUMP

- 3 Portacartuchos de 10" blancos.
- Prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 10".
- Cartucho carbón GAC de 10".
- Cartucho carbón BLOC de 10".
- Portamembranas.
- Membrana Green Filter 50 GPD.
- Remineralizador en línea de 2" x 10".
- Depósito de acero con revestimiento plástico de 14 l totales.
- Grifo cromado con válvula cerámica.
- Restrictor de 300 cc.
- Válvula antirretorno.
- Conector para desagüe.
- Adaptador con válvula de bola para el agua de entrada.
- Válvula manual de lavado de membrana. Tipo pulsador.


BOMBA BOOSTER.

TRANSFORMADOR DE 24 V.

PRESOSTATO DE MÍNIMA.

PRESOSTATO DE MÁXIMA.

ELECTROVÁLVULA 1/4".



| Código | A   | B   | C   | a   | b      |
|--------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 440602 | 480 | 370 | 210 | 420 | 280    |
| 450608 | 495 | 370 | 210 | 420 | 280 mm |



| Código | Embalaje Uds. | Descripción                                  |
|--------|---------------|----------------------------------------------|
| 450602 | 1             | Proline Plus Pump. Equipo con bomba          |
| 450608 | 1             | Proline Plus Pump. Equipo con bomba y UV 6 W |